

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 1 / 6
		Révision nr : 4
		Date : 30 / 11 / 2010
		Remplace la fiche : 22 / 7 / 2003
Ethyle éthanoate		L-F-T

Danger



1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ / ENTREPRISE

Ref. n° : 102 041
Nom commercial : Ethyle éthanoate.
Identification de la société : JEULIN SA
 T: 02 32 29 40 50 - F: 02 32 29 43 99
 Z.I. N°1 - NETREVILLE BP1900
 27019 EVREUX France
 e-mail : support@jeulin.fr
N° de téléphone en cas d'urgence : 01 45 42 59 59
Usage : Usage laboratoire

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification CE : F; R11
 R66
 R67
 Xi; R36


Système Général Harmonisé de Classification et d'Etiquetage des Produits Chimiques (SGH)

Classe de danger et code de catégorie

Dangers physiques : Liquides inflammables - Catégorie 2 - Danger (CLP : Flam. Liq. 2)
Dangers pour la santé : Irritation oculaire - Catégorie 2A - Attention (CLP : Eye Irrit. 2)
 Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique - Effets narcotiques - Catégorie 3 - Attention (CLP : STOT SE 3)

Etiquetage

Pictogramme(s) de danger



Mention d'avertissement : Danger
Mention de danger : H225 : Liquide et vapeurs très inflammables.
 H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.
 H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Informations additionnelles sur les dangers : EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
 - Généraux : P102 : Tenir hors de portée des enfants.

JEULIN SA

T: 02 32 29 40 50 - F: 02 32 29 43 99 Z.I. N°1 - NETREVILLE BP1900 27019 EVREUX France
 e-mail : support@jeulin.fr

N° d'appel d'urgence ORFILA : 01 45 42 59 59



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 2 / 6

Révision nr : 4

Date : 30 / 11 / 2010

Remplace la fiche : 22 / 7 / 2003

Ethyle éthanoate

L-F-T

2. IDENTIFICATION DES DANGERS (suite)

- **Prévention** : P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. P210 : Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer. P261 : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- **Intervention** : P305+P351+P338+P337+P313 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : Consulter un médecin.

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Ce produit est considéré comme dangereux et contient des composants dangereux.

Nom de la substance	Valeur(s)	CAS	CE	Index CE	Classification
Acétate d'éthyle	100 env. %	141-78-6	205-500-4	607-022-00-5	----- F: R11 R66 R67 Xi: R36 ----- Flam. Liq. 2 (H225) Eye irrit 2 (H319) STOT SE 3 (H336) STOT RE (EUH066)

4. PREMIERS SECOURS

- **Inhalation** : Administrer de l'oxygène et une assistance respiratoire si nécessaire. Si la respiration est difficile, administrer de l'oxygène. En cas de malaise consulter un médecin. Faire respirer de l'air frais.
- **Contact avec la peau** : Enlever vêtements et chaussures contaminés. Laver abondamment la peau avec de l'eau savonneuse.
- **Contact avec les yeux** : En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin. Consulter immédiatement un ophtalmologue.
- **Ingestion** : **Ne pas faire vomir.**
Peut aboutir à une aspiration dans les poumons.
Consulter immédiatement un médecin.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- Prévention** : Eviter l'accumulation de charges électrostatiques. Pas de flammes nues. Ne pas fumer. Conserver à l'abri de la chaleur.
- Moyens d'extinction**
 - **Adéquats** : Poudre.
Mousse.
Dioxyde de carbone.
 - **Contre-indiqué** : Eau.
- Risques particuliers** : En cas de feu, présence de fumées dangereuses. Les vapeurs se mélangent facilement à l'air en formant des mélanges explosifs. Plus lourdes que l'air, les vapeurs peuvent parcourir une grande distance au ras du sol jusqu'à leur source avant de s'enflammer ou détoner.

JEULIN SA

T: 02 32 29 40 50 - F: 02 32 29 43 99 Z.I. N°1 - NETREVILLE BP1900 27019 EVREUX France
e-mail : support@jeulin.fr

N° d'appel d'urgence ORFILA : 01 45 42 59 59



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 3 / 6

Révision nr : 4

Date : 30 / 11 / 2010

Remplace la fiche : 22 / 7 / 2003

Ethyle éthanoate

L-F-T

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE (suite)

- Protection contre l'incendie** : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.
- Procédures spéciales** : Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- Mesures techniques** : Ecarter toute source éventuelle d'ignition.
- Précautions individuelles** : Porter l'équipement de protection individuelle recommandé.
Evacuer et restreindre l'accès.
- Précautions pour l'environnement** : Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.
- Mesures après fuite / épandage** : Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant. (ex: Vermiculite JEULIN réf. 150 039, absorbant pour liquides JEULIN réf. 150 027).
Rincer/diluer le résidu à l'eau.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

- Précautions lors du maniement et de l'entreposage** : Prévoir une extraction locale et une bonne ventilation générale, non seulement pour contrôler l'exposition, mais aussi pour prévenir la formation de mélanges inflammables.
Prendre des précautions spéciales pour éviter des charges d'électricité statique.
- Manipulation** : Ne pas respirer les gaz, vapeurs, fumées ou aérosols.
Porter un vêtement de protection approprié.
Eviter toute exposition inutile.
- Stockage** : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé.
Après utilisation bien fermer le couvercle.
Conserver à l'abri de la chaleur. (+15°C / +25°C)

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

- Protection individuelle** : Eviter toute exposition inutile.
- Protection respiratoire** : En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
Si le mode d'utilisation du produit entraîne un risque d'exposition par inhalation, porter un équipement de protection respiratoire homologué.
- Protection des mains** : Porter des gants appropriés résistants aux produits chimiques.
- Protection de la peau** : Porter un vêtement de protection approprié.
- Protection des yeux** : Lunettes anti-éclaboussures ou des lunettes de sécurité.
- Autres** : Des rince-oeil de secours et des douches de sécurité doivent être installés au voisinage de tout endroit où il y a risque d'exposition.
Assurer une bonne ventilation de la zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs.
- Contrôle de l'exposition**
- France** : VME :400 ppm (1400 mg/m3).

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

- Nom chimique** : Ethyle éthanoate, éthyle acétate.

JEULIN SA

T: 02 32 29 40 50 - F: 02 32 29 43 99 Z.I. N°1 - NETREVILLE BP1900 27019 EVREUX France

e-mail : support@jeulin.fr

N° d'appel d'urgence ORFILA : 01 45 42 59 59



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 4 / 6

Révision nr : 4

Date : 30 / 11 / 2010

Remplace la fiche : 22 / 7 / 2003

Ethyle éthanoate

L-F-T

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES (suite)

Etat physique	: Liquide.
Couleur	: Incolore.
Odeur	: Fruité(e).
pH	: Aucune donnée disponible.
Poids moléculaire	: 88,12
Point de fusion [°C]	: - 83
T° d'ébullition initiale [°C]	: (1015 hPa) : 77
Densité	: (20 °C) : 0,90
Pression de vapeur [hPa]	: (20 °C) : 97
Densité de vapeur relative (air=1)	: 3,04
Viscosité à 20°C [mPa.s]	: 0,44
Solubilité dans	: Ethanol. (20 °C) : Soluble Ether. (20 °C) : Soluble Eau. (20 °C) : 85 g/L Acétone. (20 °C) : Soluble
Point d'éclair [°C]	: -4
Temp. d'autoinflammation [°C]	: 460
Limites d'explosivité	
Limites d'explosivité inférieures [%]	: 2,1
Limites d'explosivité supérieures [%]	: 11,5
Log P octanol / eau à 20°C	: 0,73

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Conditions à éviter	: Chaleur. Étincelles. Flamme nue.
Matières à éviter	: Oxydants forts. Comburant. Métaux alcalins
Réactions dangereuses	: Danger de feu/explosion. Combustible.
Produits de décomposition dangereux	: Monoxyde de carbone. Ethanol. Acide acétique
Propriétés dangereuses	: Les vapeurs se mélangent facilement à l'air en formant des mélanges explosifs.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicité aiguë	
- Inhalation	: Irritation du tractus respiratoire.
- Cutanée	: Le contact répété ou prolongé avec la peau peut provoquer dermatite et dessèchement.
- Oculaire	: Irritation.
- Ingestion	: Irritation des tissus de la bouche, de la gorge et du tractus gastro-intestinal. Peut aboutir à une aspiration dans les poumons, pouvant causer une pneumonie chimique.

JEULIN SA

T: 02 32 29 40 50 - F: 02 32 29 43 99 Z.I. N°1 - NETREVILLE BP1900 27019 EVREUX France

e-mail : support@jeulin.fr

N° d'appel d'urgence ORFILA : 01 45 42 59 59



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 5 / 6

Révision nr : 4

Date : 30 / 11 / 2010

Remplace la fiche : 22 / 7 / 2003

Ethyle éthanoate

L-F-T

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES (suite)

- Autre : Les symptômes d'une surexposition comprennent somnolence, faiblesse, maux de tête, étourdissements, nausées, vomissement, diminution de l'acuité visuelle et, dans les cas extrêmes, la mort.
- Admin. orale (rat) DL50 [mg/kg] : 5,62 g/kg
- Admin. cutanée (lapin) DL50 [mg/kg] : >18 g/kg
- Irritation de la peau (lapin) : Aucune donnée disponible.
- Irritation des yeux (lapin) : Aucune donnée disponible.
- Irritation des membranes muqueuses (lapin) : Aucune donnée disponible.
- Toxicité chronique : N'est pas supposé toxique.
- Autres informations toxicologiques : D'autres propriétés toxiques ne peuvent être exclues. Observer toutes les précautions d'usage pour la manipulation des produits chimiques. Des informations toxicologiques complémentaires sont disponibles dans la fiche toxicologique INRS FT N° 18.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

- Information relative aux effets écologiques : Éviter le rejet dans l'environnement.
Bactéries : Ps. Putida CE0 : 650 mg/L/16h.
Poissons : Leusiscus idus CL50 : 270 mg/L
Daphnies : Daphnia magna : CE50 : 717 mg/L/48h.
- DThO (gO₂/g) : 1,82
- Potentiel de bio-accumulation : Log P(o/w) < 1: Bioaccumulation pas à prévoir.
- Informations sur l'élimination : **Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.**
- Biodégradation [%] : Biodégradation facile.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

- Élimination des déchets : Les conteneurs ou les revêtements intérieurs provenant d'un conteneur ayant renfermé le produit sont également considérés comme déchets dangereux.
Ne pas réutiliser les containers vides.
Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.
Éviter le rejet dans l'environnement.
- Procédures d'élimination des déchets : Se référer à la fiche de sécurité avant la manipulation ou l'élimination.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

- Proper shipping name : 1173 ACÉTATE D'ÉTHYLE, 3, II, ADR
- No ONU : 1173
- I.D. n° : 33
- Transport terrestre
- ADR/RID : Class : 3
Group : II
- Transport par mer

JEULIN SA

T: 02 32 29 40 50 - F: 02 32 29 43 99 Z.I. N°1 - NETREVILLE BP1900 27019 EVREUX France
e-mail : support@jeulin.fr

N° d'appel d'urgence ORFILA : 01 45 42 59 59



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 6 / 6

Révision nr : 4

Date : 30 / 11 / 2010

Remplace la fiche : 22 / 7 / 2003

Ethyle éthanoate

L-F-T

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT (suite)

- GGVE/GGVSee classe
- Code IMO-IMDG : UN 1173 Acétate d'éthyle
- Classe : 3
- Groupe d'emballage : II
- Transport aérien
- ICAO/IATA : UN 1173 Ethyl acetate
- IATA - Classe ou division : 3
- Groupe d'emballage IATA : II

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Autres : Aucun(e).

16. AUTRES INFORMATIONS

- Phrase(s) R : R11 : Facilement inflammable.
R36 : Irritant pour les yeux.
R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes au Règlement CE 1907/2006 du parlement Européen

DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

Fin du document

JEULIN SA

T: 02 32 29 40 50 - F: 02 32 29 43 99 Z.I. N°1 - NETREVILLE BP1900 27019 EVREUX France
e-mail : support@jeulin.fr

N° d'appel d'urgence ORFILA : 01 45 42 59 59